

FICHE TECHNIQUE

GAP 51 – Finixa durcisseur rouge 50g

DESCRIPTION

Domaine d'utilisation

Durcisseur benzoyl peroxide

Composant actif

Dibenzoyl peroxide

Couleurs

rouge

Stockage

Au minimum 2 an en boîtes d'origine non ouvertes, à la temperature ambiante. (pas plus de 25 °C).

Hazards identification

VbF neant
Règlementation des liquides inflammables irritant, comburant, contient de benzoyl peroxide

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ DE TRAVAIL

Préparation

- Se rapporter aux données techniques des produits de base (les fiches techniques - mastiques pour metal ou bois)
- Eviter toute contamination par rouille, metal ou des autres produits chimiques.
- Respecter les consignes de sécurité du travail: utiliser des cremes protectrices pour les parties exposées de la peau, porter des gants et des protections oculaire conçues contre les projections de liquides.

Mesures à prendre en cas de...

Incendie: localiser et verser immédiatement et abondamment avec de l'eau
dispersion accidentelle:

contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbantes non combustibles, par exemple: Vermiculite, Perlit et placer des fûtes en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur. Nettoyer abondamment avec de l'eau. Les chiffons contaminés à peroxyde doivent être collectés dans un récipient à l'eau, refermé soigneusement.

contact avec la peau:

laver soigneusement la peau avec de l'eau et au savon. Appliquer après une crème protectrice à la base de lanoline

contact avec les yeux ou la bouche:

laver abondamment avec de l'eau douce et propre ou avec une solution 5 % natrium ascorbate ou une solution 2 % bicarbonate de sodium et faire appel à un médecin.
NE PAS utiliser des huilles ou des produits gras.

The above information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. The quoted values are average and should not be taken as maximum or minimum values for specific purposes. Chemicar Europe cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.